SYSTEMES D'ALARME EFFRACTION ET CONTROLE D'ACCES NOX

AIDE A LA PROJECTION

NOXSYSTEMS
perfecting your sense of security

Centre d`appel police secours et centres réceptions

Systeme de supervision

NOXSIMS
Système de supervision

Systèmes tiers
Intégration totale dans les systemes de plusieurs fournisseurs

Installation et maintenance
Outil de configuration

Raccordement a des systemes tiers
Modbus / SIA IP / SSH / ESPA 4.4.4

Accèss à distance
NOX Remote Access

Serveur de temps NTP

VOIE DE COMMUNICATION

Composants centraux

NOXSYS G3
Centrale Effraction
VdS-C | EN 50131-G3 | VSÖ | SSF 1014 ed. 5
Dimensions:
604 × 404 × 105 mm

3
2
1

10 000	20 BUS
10 000	Illimité
400	2 × 17 Ah
4 000	100 000

NOXXL G3
Centrale Effraction
VdS-C | EN 50131-G3 | VSÖ
Dimensions:
700 × 500 × 205 mm

3
2
1

10 000	20 BUS
10 000	Illimité
400	2 × 40 Ah
4 000	100 000

8 | 6 | 8 | 1

NOXMIO inclu dans la centrale

Control panels/indicator

12 V/240 V

NOXTPA
Touchpanel de commande 15" avec logiciel de commande graphique

PC TPA
Licence PC pour le logiciel de commande graphique sur un ordinateur tiers

PC control panel
Gestion PC
Logiciel de commande sans affichage graphique.

Mobile apps
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Composants d'infrastructure

35 ×
Bus 4

127 ×

NOXMXA
Extension Bus sur IP-Ethernet

NOXPS5 G3
Alimentation supplémentaire

Mise en réseau de centrales

20 ×

NOXXL G3
VdS-C | EN 50131-G3 | VSÖ

NOXSYS G3
VdS-C | EN 50131-G3 | VSÖ | SSF 1014 ed. 5

NOXONE G3
EN 50131-G3 | VSÖ | SSF 1014 ed. 5

Composants de détection NOX-Bus

127 éléments par bus, avec répéteur max 200 par bus

NOXCPC-M
Clavier de commande comfortable avec lecteur de badge intégré

NOXKPD
Clavier PIN rétroéclairé avec touches de fonctions

NOXUPE
Clavier PIN en design Feller Edizio

NOXUPK
Interrupteur à clé avec affichage LED

Interfaces/Repeaters

NOXESP
Interface serielle RS232 ESPA 4.4.4

NOXM31
Module d'entrée/sorties miniature

NOXRPT G3
Répéteur de Bus et interface serielle

NOXIR3
R. bus de détecteurs volumétriques de la série PDM

NOXGM7
Raccordement bus de détecteurs sismiques de la série GM7xx



NOXBus **connexion**
Câbles mini
U72 1 × 4 × 0.5

Alimentations

NOXPS5 XL
Alimentation supplémentaire
VdS-C | EN 50131-G3 | VSÖ
Dimensions:
700 × 500 × 205 mm

2 × 40 Ah
2 × 17 Ah

NOXPS5
Alimentation supplémentaire
VdS-C | EN 50131-G3 | VSÖ
Dimensions:
604 × 404 × 105 mm

2 × 17 Ah

NOXPS1
Alimentation supplémentaire
EN 50131-G3
Dimensions:
380 × 240 × 101 mm



1 × 17 Ah

Commande complexe / Editeur de formules

- Interconnexion de statuts dans le système: AND, OR, NO, DELAY, MAX, MIN
- Création flexible de nouveaux scénarios, par exemple des effets sas
- Les formules peuvent être exportées et importées

Exemple d'une formule



Légende

IP (GPRS)
IP (Ethernet)
NOX-bus (RS485) — 1 200 m - (Extensible)
Liaison câblée

Certifié VdS: VdS | VdS-C
Certifié SES: SES | EN 50131-G3
Certifié VSÖ: VSÖ
Certifié SBSC: SSF 1014 ed. 5

Hardware features

- Entrées primaires
- Sorties non libres de potentiel
- Sorties relais
- Caméras vidéo
- Utilisateurs
- Lecteur de badge
- Mémoire offline
- Capacité de batterie

Software features

- Zone
- Claviers de commande
- Portes
- Interfaces
- Fonctions calendaires
- Entrées
- Sorties
- Cryptage

Protection de tableaux

9 ×

NOXLRG
Gateway radio avec LoRa®

2 000 pcs.

NOXTXO
Détecteur de tableau optique

NOXAOS
Variante stand-alone pour une protection locale

Utilisation radio

NOXRXP
Gateway radio Paradox

- **Contact magnétique**
- **Détecteur volumétrique**
- **Détecteur de bris de verre**
- **Détecteur de fumée**
- **Emetteur portatif**

Contrôle d'accès

- **Lecteur de badge/biométrie**
- **Surveillance de porte**
  Contact magnétique, détecteur de fond de pène
- **Actionneurs externes**
  Blockschloss, serrure électrique, serrure motorisée

NOXCMU
Interface de lecture de badge Protocole Wiegand

204	3
1	1
1	1

NOXCMO
Interface de lecture de badge Protocole OSDP

204	3
2	1
1	1

Modules d'entrée/sortie



NOXIO4 G3
Module d'entrée - sortie 4x entrées et 4 x sorties Open Collector à 350 mA chacunes

4 | 4

NOXRE4 G3
Module de sortie 4 sorties relais libre-ment programmable

4

NOXMIO G2
Carte multi I/O avec interface Wiegand

8 | 6
8 | 1

NOXO32
Module de sortie pour asservisse-ment de LEDs

32

NOXAN1
Module d'entrée analogique 0-10V

NOXTHSI
Module de mesure de température et humidité

NOXFLD
Détecteur d'eau

NOXIO1
Module d'entrée - sortie 1 x Entrée et 1 x sortie relais libre de potentiel

Version 1.0 | 06/2018

NOXSYSTEMS
AIDE A LA PROJECTION

NOXSYSTEMS
perfecting your sense of security

NOXSYSTEMS
perfecting your sense of security

Votre partenaire

Nox Systems AG
Alvierweg 17 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | Tel +423 370 25 25 | info@noxsystems.com | www.noxsystems.com

NOXSYSTEMS

A PROPOS DE NOUS.

NOX systems repose sur une équipe dynamique de spécialistes ayant une expertise et une expérience étendue dans le domaine de la sécurité. La qualité systématique de nos produits et de nos services est au centre de notre travail. Tout ce que nous proposons est développé et assemblé dans la région. De cette manière, nous sommes en mesure d'assurer la qualité appréciée par nos clients dans toute l'europe. NOX propose de la sécurité sur mesure pour les plus hautes attentes.

Afin d'assurer une sécurité maximale, le développement de nos systèmes se poursuit sans arrêt dans nos murs. Notre savoir-faire et notre longue expérience forment la base pour toujours plus d'innovations. Tous les composants sont produits avec la même exigence élevée de qualité, de fonctionnalité et de design. Le résultat: une sécurité maximale avec une utilisation aisée. Nous misons sur des valeurs sûres et traditionelles, la confiance envers nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs ainsi qu'une protection de notre environnement et nos ressources naturelles.

NOXSYSTEMS

UN SENTIMENT DE SÉCURITÉ - À JUSTE TITRE.

1

Entretien de conseil Entretenez vous avec votre intégrateur spécialisé au sujet de vos exigences en matière de sécurité afin de définir ensemble la meilleure solution adaptée à vos besoins. Vous trouverez la liste de nos partenaires sélectionnés sur noxsystems.com.

2

Montage Un expert formé installe la centrale NOX-SYS et les modules choisis, suivi immédiatement d'une formation.

3

Service 24H En cas de problèmes, nos partenaires spécialisés offrent le meilleur support possible.

Pour un partenariat à long terme

Tous les composants sont développés avec un soin tout particulier et se distinguent par une très longue durée de vie. Sur ces produits de la maison NOX Systems vous bénéficiez de 3 ans de garantie. De plus, l'entreprise garantit une disponibilité sur 10 ans de pièces de rechange pour le produits NOX.

Pour les exigences les plus élevées

La centrale NOX SYS a été développée pour remplir les plus hautes exigences. Le système est certifié dans la plus haute classe selon EN50131 Grade 3 et Classe C selon VdS et est reconnu par les les associations telles que SES, VdS, VSÖ et SBSC. Un grand nombre de banques, de bâtiments tertiaires, de galeries d'art et d'immeubles d'habitation nous font confiance. Les systèmes sont soumis à un développement constant et sont adaptés sans cesse aux menaces techniques et informatiques actuelles.

Déjà client NOX ?

Vous avez déjà une centrale anti-intrusion NOX ? Aucun problème. Ajoutez simplement votre NOX-SYS comme centrale „esclave" à un autre site et gérez votre système comme à l'accoutumée par votre interface de contrôle. Pour le choix de vos détecteurs, vous êtes totalement indépendant de tout fabricant.